

**Punostiivisteet
Pilotsil 8113**



Koostumus:
BCX-kuitu, grafiitti, voiteluaineet

Käyttöolosuhteet:
Öljyt, kuuma vesi, höyry
Paine : 100 bar
Lämpötila: +400 °C
Nopeus : 10 m/s
ph : 3 – 12

<u>Nimike</u>	<u>Nimitys</u>	<u>Halkaisija (mm)</u>	<u>Määrä/ltk</u>	<u>Hinta/ltk</u>
8113-3,0	PILOTSIL 15M	3,0 x 3,0	15,0	144,56
8113-5,0	PILOTSIL 15M	5,0 x 5,0	15,0	269,18
8113-6,5	PILOTSIL 15M	6,5 x 6,5	15,0	446,14
8113-8,0	PILOTSIL 15M	8,0 x 8,0	15,0	486,01
8113-9,5	PILOTSIL 10M	9,5 x 9,5	10,0	425,21
8113-11,0	PILOTSIL 10M	11,0 x 11,0	10,0	560,78
8113-12,5	PILOTSIL 10M	12,5 x 12,5	10,0	693,64
8113-14,5	PILOTSIL 10M	14,5 x 14,5	10,0	954,59
8113-16,0	PILOTSIL 10M	16,0 x 16,0	10,0	1 176,41
8113-19,0	PILOTSIL 5M	19,0 x 19,0	5,0	777,63

**Punostiivisteet
Pilotsil Valvepack 8300**



Koostumus:
BCX- kuitu, inconel- lanka, muoviydin

Käyttöolosuhteet:
Korkean lämpötilan venttiilit
Paine : 170 bar
Lämpötila: +540 °C
ph : 1 – 14

<u>Nimike</u>	<u>Nimitys</u>	<u>Halkaisija (mm)</u>	<u>Määrä/ltk</u>	<u>Hinta/ltk</u>
8300-6,5	PILOTSIL 15M	6,5 x 6,5	15,0	420,34
8300-9,5	PILOTSIL 10M	9,5 x 9,5	10,0	589,55