

**Pyyhkijät
SA**

PU

PU

	<p>Toleranssit: $\varnothing D$: +/- 0,1 $\varnothing d$: f7 L: +0,10/0</p> <p>Materiaali: Polyuretaani 94° Shore A</p> <p>Käyttöolosuhteet: Lämpötila: -40 °C ... +100 °C Nopeus : < 4 m/s</p>
--	---

<u>Nimike</u>	<u>Materiaali</u>	<u>d</u>	<u>D</u>	<u>L</u>	<u>1 kpl</u>	<u>100 kpl</u>
SA20	PU	20,0	28,6	5,3	5,40	3,73
SA22	PU	22,0	30,6	5,3	5,40	3,73
PW24	PU	24,0	32,6	5,3	5,73	3,95
SA25	PU	25,0	33,6	5,3	5,73	3,95
SA28	PU	28,0	36,6	5,3	6,29	4,33
SA30	PU	30,0	38,6	5,3	6,29	4,33
SA32	PU	32,0	40,6	5,3	6,29	4,33
SA35	PU	35,0	43,6	5,3	6,66	4,60
SA36	PU	36,0	44,6	5,3	9,53	6,57
SA38	PU	38,0	46,6	5,3	6,66	4,60
SA40	PU	40,0	48,6	5,3	6,66	4,60
SA42	PU	42,0	50,6	5,3	7,37	5,08
SA45	PU	45,0	53,6	5,3	8,05	5,55
SA45A	PU	45,0	55,6	5,3	11,42	7,87
SA50	PU	50,0	58,6	5,3	8,28	5,71
SA50A	PU	50,0	60,6	5,3	8,28	5,71
SA50A2	PU	50,0	65,5	4,2	8,57	5,91
PW55	PU	55,0	65,6	5,3	9,27	6,40
SA56	PU	56,0	64,6	5,3	9,64	6,65
SA56A	PU	56,0	66,6	5,3	9,63	6,64
SA60	PU	60,0	68,6	5,3	9,92	6,84
SA60A	PU	60,0	70,6	5,3	9,65	6,66
SA63	PU	63,0	71,6	5,3	9,92	6,84
SA63A	PU	63,0	73,6	5,3	9,92	6,84
SA65	PU	65,0	73,6	5,3	9,92	6,84
SA65A	PU	65,0	75,6	5,3	9,92	6,84
SA70B	PU	70,0	80,6	5,3	11,47	7,91
SA70A	PU	70,0	82,6	5,3	11,48	7,91
PW73	PU	73,0	81,6	5,3	13,70	9,45
SA75	PU	75,0	83,6	5,3	13,70	9,45
PW78/2	PU	78,0	86,0	5	15,97	11,02
PW80	PU	80,0	88,6	5,3	15,97	11,02
SA80A	PU	80,0	92,6	7,1	17,04	11,75
PW90/V	PU	90,0	98,6	5,3	18,08	12,47
SA90	PU	90,0	102,2	7,1	18,08	12,47

**Pyyhkijät
SA**

PU

PU

<u>Nimike</u>	<u>Materiaali</u>	<u>d</u>	<u>D</u>	<u>L</u>	<u>1 kpl</u>	<u>100 kpl</u>
PWB95	PU	95,0	103,0	5,3	40,42	28,29
SA95	PU	95,0	107,2	7,1	18,46	12,73
SA100	PU	100,0	112,2	7,1	20,67	14,26
PW105/V	PU	105,0	113,6	5,3	22,21	15,31
PWB110	PU	110,0	118,6	5,3	23,88	16,47
SA115	PU	115,0	127,2	7,1	26,19	18,06
PW120/V	PU	120,0	128,6	5,3	29,32	20,22
PW120/S	PU	120,0	130,6	5,5	29,37	20,26
PW125	PU	125,0	137,2	7,1	41,73	28,78
SA130	PU	130,0	142,2	7,1	29,66	20,46
PW135	PU	135,0	147,2	7,1	30,80	21,24
PW140/V	PU	140,0	148,6	5,3	32,99	22,75
PW140/148,6X6	PU	140,0	148,6	6	32,99	22,75
SA140	PU	140,0	152,2	7,1	32,99	22,75
PW140/1	PU	140,0	155,0	9	32,99	22,75
SAF200	PU	200,0	215,2	9,5	57,27	39,50
SA200	PU	200,0	215,2	10,1	57,27	39,50
PW205/V	PU	205,0	213,6	5,3	66,45	45,83
PW230	PU	230,0	245,2	10,1	73,84	50,92
SA250	PU	250,0	265,2	10,1	97,81	67,45